



TREO



# TREO

Jalgrattahoidja Treo on tagasihoidliku disainiga rattahoidja nii seinale kui tugipostidega kinnituv lahendus pinnasele. Soovi korral saadaval ka kahepoolne jalgrattalahendus. Tootevalikus võimalik valida erinevate viimistlusvõimaluste vahel, andes tootele kauakestva vastupidavuse ja esteetilise väljanägemise. Lisavõimalusena võimalik juurde tellida raamikinnitus, pakkudes lisaks esiratta kinnitamisele ka jalgratta kinnitamist raami külge.

## MÕÖTMED

Pikkus:  
4-osaline: 1645 mm  
5-osaline: 2055 mm  
6-osaline: 2460 mm  
8-osaline: 3290 mm  
10-osaline: 4110 mm  
Laius: 285 mm  
Kõrgus: 650 mm

## LISAVÕIMALUSED

Saadaval kõik RAL-värvitoonid

## KINNITUSVÕIMALUSED

Seinakinnitus;  
M10 ankurpoltidega kõvale pinnale;  
Tugipostid valatud betoneeritud pinnasesse

## VÄRVIVALIKUD



RAL9006



RAL9007



RAL7016



RAL9005



RAL7024




Lisaks teised RAL värvid

## METALLID



Kuumtsingitud



Kuumtsingitud ja pulbervärvitud





# TREO

## BICYCLE RACK TREO

Bicycle rack Treo has a simple design and it can be installed on the wall or ground. Various customizations available, for example finishing and different features, such as frame lock.

## MEASUREMENTS

Length:  
4-part module: 1645 mm  
5-part module: 2055 mm  
6-part module: 2460 mm  
8-part module: 3290 mm  
10-part module: 4110 mm  
Height: 650 mm  
Depth: 285 mm

## INSTALLATION

Fixed on the ground with anchor bolts  
Concrete foundation  
On the wall

## ADDITIONAL FEATURES

Available in all RAL-colours

## ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДОВ TREO

Держатель для велосипедов Treo — это обладающий скромным дизайном держатель, который можно закрепить как на стене, так и в земле с помощью столбов. По желанию можно заказать и двустороннее решение. В ассортименте можно выбрать разные возможности отделки, чтобы придать стойке долговечность и эстетичный вид. Дополнительно можно заказать рамочное крепление, предлагая вдобавок к креплению колеса также крепление велосипеда за раму.

## РАЗМЕРЫ

Длина:  
Из 4 частей: 1645 мм  
Из 5 частей: 2055 мм  
Из 6 частей: 2460 мм  
8-osaline: 3290 мм  
10-osaline: 4110 мм  
Laius: 285 мм  
Kõrgus: 650 мм

## ВОЗМОЖНОСТИ КРЕПЛЕНИЯ

Анкерными болтами M10 к твердой поверхности  
На стену;  
Бетонной ножкой в грунт/основание

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Доступна вся палитра цветов RAL